

# Wyłącznik zmierzchowy

**WZ-  
200n16**

Wyłącznik zmierzchowy przeznaczony jest do samoczynnego załączania o zmierzchu i wyłączenia o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp. Zainstalowanie wyłącznika zmierzchowego oszczędza Państwa pieniądze i chroni nasze środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej. Próg zadziałania wyłącznika może być regulowany w zakresie od 5 do 100Lx przez użytkownika

- obudowa do montażu na ścianie
- wbudowany wewnętrzny czujnik
- izolowany styk przekaźnika

Rodzaj pracy:	praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń:	normalny (N)
Próg zadziałania:	regulowany: 5÷100 Lx
Sposób regulacji:	regulacja płynna

Stopień ochrony:	IP 54
Obudowa:	typ NN, 86x69x42mm
Zestyk przekaźnika:	1Z - zwierny
Masa urządzenia:	100 g
Przyłącz:	zaciski śrubowe
Sposób montażu:	wkrętami do podłoża
Obciążalność prądowa styku (przy $\cos\phi=1$ ):	16A
Maksymalna moc łączeniowa:	
- dla żarówek i lamp halogenowych:	1200VA
- dla świetlówek niekompensowanych:	800VA
- dla świetlówek kompensowanych równolegle:	300VA
- dla lamp energooszczędnych:	5x20VA

## Znamionowe napięcie zasilania:

WZ-200n-16/230	230V AC
WZ-200n-16/24	24V AC
WZ-200n-16/110	110V AC